



FARBDRUCKER

CLP 3532

CLP 3532

EIN ECHTER PROFI AN IHRER SEITE.

Der CLP 3532 wird Sie überraschen, denn mit seinem brillanten Output in DIN A4 und DIN A3 für alle Office-Dokumente nimmt er Ihnen in Ihrem Arbeitsbereich zuverlässig und effizient alles ab, was perfekt aussehen soll. Und das mit Tempo, denn er liefert Ihnen schnelle 32 DIN A4-Seiten pro Minute in s/w und Farbe. Die erste Farbseite halten Sie bereits nach 7,9 Sekunden in Ihren Händen. Zur Endverarbeitung auch von größeren Druckjobs stehen vielseitige Finishing-Optionen zur Verfügung, und in Sachen Wirtschaftlichkeit werden Sie dauerhaft niedrige Betriebskosten schnell zu schätzen wissen.

BEI DIESER TECHNIK IST ALLES DRIN.

Ob Mitarbeiterzeitung, Präsentationsbooklet, Newsletter oder Handout: Der CLP 3532 liefert durch präzise Farbabstimmung, Multibit-Technologie und ein innovatives Entwicklungssystem dauerhaft optimale Ergebnisse. Dank der integrierten Netzwerkkarte kommen auch ganze Abteilungen in den Genuss der hervorragenden Bildqualität mit besonders feinen Farbübergängen. Bei höherem Druckvolumen und größeren Datenmengen sichern die rasante PowerPC 750GL CPU mit 800 MHz und ein Speicher von 256 MB, erweiterbar auf 1.024 MB, eine schnelle Verarbeitung. Die Duplexeinheit für beidseitigen Druck führt darüber hinaus zum schlanken Handling großer Outputmengen.

Bei einer bis zu 4.100 Blatt erweiterbaren Papierzufuhr und einer Vielzahl an Finishing-Optionen wie Lochen, Heften, einem Broschürenmodul oder einem Multi Tray sind der internen Weiterverarbeitung keine Grenzen gesetzt. Intelligentes Zusatztool: Die optionale 40 GB-Festplatte ermöglicht Ihnen schnelles Drucken aus dem Speicher, Probedrucke, privates Drucken mit Passwortschutz sowie die Nutzung virtueller Mailboxen.





SPITZEN-LEISTUNG IM ÜBERBLICK:

- Dauerhaft beste Bildqualität durch innovatives Entwicklungssystem
- Top-Geschwindigkeit von 32 DIN A4-Seiten pro Minute in Farbe oder s/w
- Minimale Wartezeit bis zur 1. Seite: s/w in 5,9 Sekunden, Farbe in 7,9 Sekunden
- Anwärmzeit von nur 45 Sekunden
- Papierformate von DIN A6R bis DIN A3
- Arbeitsspeicher bis 1.024 MB*
- Problemlose Erweiterung der Papierkapazität auf bis zu 4.100 Blatt*
- Standardmäßige Duplexeinheit für beidseitigen Druck
- Sicherheitswasserzeichen zur Sicherung von Originaldokumenten
- 40 GB-Festplatte* bietet vielseitige Auftragspeicher-Funktionen

Standardausstattung:

CLP 3532 mit 2 x 500 Blatt Universalkassetten und Duplexeinheit

- 1** Benutzerfreundliches Bedienfeld
- 2** Wahlweise 2 x 500 Blatt Universalkassetten*,
3.000 Blatt Großraummagazin* oder ein Unterschrank*
- 3** 3.000 Blatt Finisher*, Heftung bis zu 50 Blatt,
oder: 1.000 Blatt Finisher*, Heftung bis zu 30 Blatt
- 4** Lochmodul* für den 3.000 Blatt Finisher
- 5** Broschürenmodul* für den 3.000 Blatt Finisher
(Sattelheftung und Faltung)
- 6** Multi Tray* für den 3.000 Blatt Finisher,
7 Ausgabefächer für jeweils 100/50 Blatt DIN A4/A3
- 7** 40 GB-Festplatte* und Arbeitsspeicher bis max. 1.024 MB*
- 8** Data Security Kit*



*Option

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Typ	Tischgerät
Funktion	Drucken
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Druckformate	DIN A3-DIN A6R, max. 297 x 432 mm, min. 99 x 147 mm
Druckgeschwindigkeit	max. 32 DIN A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w, max. 16 DIN A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w
1. Seite	Farbe: 7,9 Sekunden*, s/w: 5,9 Sekunden*
Anwärmzeit	45 Sekunden
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Papierzufuhr	2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A3-DIN A5R), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A3-DIN A6R)
Papiergewichte	Universalkassette 60-105 g/m2, Multi Bypass 60-220 g/m2, Duplex 60-105 g/m2
Papierausgabe	500 Blatt DIN A4 face down
Prozessor	PowerPC 750GL/800 MHz
Druckspeicher	256 MB RAM (max. 1.024 MB RAM), 2 Steckplätze
Schnittstellen	IEEE 1284 Parallel, USB 2.0, 10/100BaseTX, CF-Slot
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Server 2003, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 9.2
Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, KCGL
Funktionen	Duplex, 100 Kostenstellen, Barcodedruck, PDF-Direktdruck, Privater Druck

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen	597 x 605 x 660 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 80 kg

UMWELT

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1.400 W max., ca. 840 W im Betrieb, ca. 210 W im Stand-by-Modus, ca. 15 W im Sleep-Modus
Geräuscentwicklung	ca. 53,7 dB(A) im Betrieb, ca. 43,8 dB(A) im Stand-by-Modus (DIN ISO 7779/9296) ca. 69 dB(A) im Betrieb, ca. 48,6 dB(A) im Stand-by-Modus (Testmethode Blauer Engel)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

VERBRAUCHSMATERIAL

Toner kit	Toner schwarz für 15.000 DIN A4-Seiten mit 5% Seitendeckung, Starter kit für 7.500 DIN A4-Seiten mit 5% Seitendeckung, Toner cyan, magenta, yellow für je 7.000 DIN A4-Seiten mit 5% Seitendeckung, Starter kit cyan, magenta, yellow für 3.500 DIN A4-Seiten mit 5% Seitendeckung
-----------	---

*abhängig vom Betriebszustand

OPTIONEN

Papierzufuhr	PF-710 (2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A3-DIN A5R)), PF-750 (3.000 Blatt Großraummagazin (DIN A4/B5))
Finisher	DF-730 (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 30 Blatt DIN A4), DF-710 (Kapazität: 3.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), PH-5C Locheinheit für DF-710, BF-710 Broschürenfaltmodul für DF-710 (max. 16 Blatt Sattelheftung und Faltung DIN A3/A4/B4), MT-710 Multi Tray für DF-710
Sonstiges	Data Security Kit (D), HD-5 Festplatte (40 GB), Unterschrank Nr. 50



Der CLP 3532 wurde gemäß den Anforderungen des Energy Star-Programms hergestellt.
UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör
und setzen Sie nur von UTAX empfohlene Druckmedien ein.

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör.

Ihr UTAX Fachhändler

03/2009